

# ENCIMERAS

INDUCCIÓN	AI1 300AR AI1 300AX	AI1 400AR AI1 400AX
<b>PRESTACIONES GENERALES</b>		
Número focos Inducción	3	4
Número focos Gas	0	0
Número focos Vitrocerámica radiante	0	0
Cable conexión red	150	150
<b>PROGRAMACIÓN</b>		
Sensor selección tiempo 99min	1	1
Avisador acústico	•	•
<b>CONTROL FUNCIONAMIENTO</b>		
Visualización de potencias por display	•	•
Mandos gas	0	0
Número sensores on/off	3	4
Mandos eléctricos (0-6 posiciones)	0	0
Sensor selección de potencias (+/-)	1	1
Indicador focos encendidos	display	display
Ubicación de los mandos	frontal	frontal
Mandos regulación continua	0	0
<b>SEGURIDAD</b>		
Sistema detección de recipientes	•	•
Desconexión automática de seguridad	•	•
Termostato de seguridad focos	•	•
Indicador calor residual	3 display	4 display
Bloqueo de seguridad	•	•
<b>DATOS TÉCNICOS</b>		
Potencias Foco Delantero derecho	•	2
Potencias Foco Delantero izquierdo	2,3	2,3
Potencias Foco Trasero derecho	2,3	2,3
Potencias Foco Trasero izquierdo	2	2
Potencias Foco Derecho	•	•
Dimensión Foco Delantero derecho	•	160
Dimensión Foco Delantero izquierdo	180	210
Dimensión Foco Trasero derecho	210	180
Dimensión Foco Trasero izquierdo	160	160
Dimensión Foco Derecho	•	•
Potencia total eléctrica (Kw)	5,9	7,2
Tensión/Frecuencia (V/Hz)	220-240V / 50-60HZ	220-240V / 50-60HZ
<b>DIMENSIONES</b>		
Ancho	590/620*	590/620*
Fondo	520	520
Alto	64	64

\* Dimensiones modelos inox

# ENCIMERAS

	3VAT1 330R / 3VAT1 330X	3VAT1 320R / 3VAT1 320X	3VAT1 400R / 3VAT1 400X	VAI1 400 I / VAI1 400 R
<b>PRESTACIONES GENERALES</b>				
Numero focos Vitrocerámica radiante	3	4	4	4
Cable conexión red	100	100	100	100
<b>PROGRAMACIÓN</b>				
Sensor selección tiempo 99min	1			
<b>CONTROL FUNCIONAMIENTO</b>				
Visualización de potencias por display	•	•	•	
Número sensores on/off	1	1	1	
Sensor selección de potencias (+/-)	1	1	1	
Indicador focos encendidos	display	display	display	piloto
Ubicación de los mandos	frontal	frontal	frontal	lateral
<b>SEGURIDAD</b>				
Desconexión automática de seguridad	•	•	•	
Termostato de seguridad focos	•	•	•	•
Indicador calor residual	3 display	4 display	4 display	4 pilotos
Bloqueo de seguridad	•	•	•	
<b>DATOS TÉCNICOS</b>				
Potencias foco Delantero derecho	•	1,2	1,2	1,2
Potencias foco Delantero izquierdo	1,2	1,8	1,8	1,7
Potencias foco Trasero derecho	2,7/1,8	2,1/0,7	2,1	2,1
Potencias foco Trasero izquierdo	1,8	1,2	1,2	1,2
Dimensión foco Delantero derecho	•	145	145	145
Dimensión foco Delantero izquierdo	145	180	180	180
Dimensión foco Trasero derecho	280	210/120	210	210
Dimensión foco Trasero izquierdo	180	145	145	145
Potencia total eléctrica (Kw)	5,7	6,3	6,3	6,2
Tensión/Frecuencia (V/Hz)	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
<b>DIMENSIONES</b>				
Ancho	590/577*	590/577*	590/577*	590/577*
Fondo	520/507*	520/507*	520/507*	520/507*
Alto	55/57*	55/57*	55/57*	60/60*

\* Dimensiones modelos inox

# ENCIMERAS

## CRYSTAL GAS INDEPENDIENTE

2CAI-4GS BUT

### PRESTACIONES GENERALES

Numero focos Gas 4

Superficie vidrio templado •

Encendido electrónico con pulsador

Tipo parrillas independientes

### CONTROL FUNCIONAMIENTO

Mandos gas 4

Ubicación de los mandos lateral

### SEGURIDAD

Sistema seguridad por termopar •

### DATOS TECNICOS

Potencias foco Delantero derecho (kW) 1

Potencias foco Delantero izquierdo (kW) 3

Potencias foco Trasero derecho (kW) 1,75

Potencias foco Trasero izquierdo (kW) 1,75

Dimension foco Delantero derecho (mm) 55

Dimension foco Delantero izquierdo (mm) 100

Dimension foco Trasero derecho (mm) 75

Dimension foco Trasero izquierdo (mm) 75

Potencia total gas (Kw) 7,5

Tensión/Frecuencia (V/Hz) no aplicable

### DIMENSIONES

Ancho 580

Fondo 530

Alto 53

# ENCIMERAS

TRADICIONALES INDEPENDIENTES	2AI 4GS X BUT	2AI 4GS X NAT
<b>PRESTACIONES GENERALES</b>		
Numero focos Gas	4	4
Superficie acero esmaltado	•	•
Tipo parrillas	•	•
<b>CONTROL FUNCIONAMIENTO</b>		
Mandos gas	4	4
Ubicación de los mandos	lateral	lateral
<b>SEGURIDAD</b>		
Sistema seguridad por termopar	•	•
<b>DATOS TÉCNICOS</b>		
Potencias foco Delantero derecho	1	1
Potencias foco Delantero izquierdo	3	3
Potencias foco Trasero derecho	3	3
Potencias foco Trasero izquierdo	1,75	1,75
Dimensión foco Delantero derecho (mm)	55	55
Dimensión foco Delantero izquierdo (mm)		
Dimensión foco Trasero derecho (mm)	100	100
Dimensión foco Trasero izquierdo (mm)	75	75
Potencia total gas (Kw)	8,75	8,75
Tensión/Frecuencia (V/Hz)		
<b>DIMENSIONES</b>		
Ancho	580	580
Fondo	510	510
Alto	48	48